

OBRA:

Por la presente nos es grato cotizar un KIT. para ascensor de las siguientes características:

Cantidad de ascensores:	
Cantidad de paradas:	(contando PB o Subsuelo hasta el ultimo piso)
Recorrido :	(desde el nivel inicial, hasta el final)
Pasadizo :	(hueco libre, ancho x profundidad)
Carga útil :	2, 3, 4, 5.pasajeros
Tipo de maniobra :	electromecánico o hidraulico
Puerta de cabina :	manual a tablillas / automática/ chapa o inox
Puertas exteriores :	manuales / o / automaticas
Botones de llamada:	con luz de uso, de micromovimiento
Indicador en Planta Baja:	de 18 mm, alfanumérico
Botonera de cabina:	de micromovimiento con indicador de 31 mm, alfanumérico
Cabina:	Medidas aproximadas mt. por mt., en chapa, medio paño preparado para espejo, zócalo, pasamano y marco de techo suspendido en acero inox., piso alfombra de goma o preparado para mármol
..	

DATOS A COMPLETAR POR ASCENSORES TANDIL

Máquina:	kg de carga útil,	vel	mts/min.	
Equipo Hidráulico :	Bomba	lts/min,	HP,	mpm
Pistón :				
Guías :	de 12 Kg.			

